

Protan PVC-katteet

Protan SE -sarja

- Protan SE: Polyesterivahvisteinen PVC-P -kate vesikattosovelluksiin.
- Protan EX: Polyesterivahvisteinen PVC-P -kate, (polyesterihuopa alapinnassa) vesikattosovelluksiin puiselle alustalle tai katon perusparannukseen.
- Protan EXG: Polyesterivahvisteinen PVC-P -kate, (lasikuituhuopa alapinnassa) vesikattosovelluksiin, suoraan polystyreenieristeen päälle.
- Protan AM: Polyesterivahvisteinen PVC-P -kate erikoissovelluksiin, esim. harjakaton aluskerrokseksi tai höyrynsuluksi (ei kestä UV-säteilyä)

Protan G -sarja

- Protan G: Lasikuituvahvisteinen mikrobeja kestävä PVC-P -kate sorapeitteisille katoille, käännettyille katoille, rakenteisiin sijoitettuihin katto- ja terassisovelluksiin ja turveharjakattoihin
- Protan GX: Lasikuituvahvisteinen PVC-P -kate, taustavahvisteinen (polyesterihuopa alapinnassa) kaarikattosovelluksille
- Protan GG: Lasikuituvahvisteinen PVC-P -kate pysäköintitasosovelluksiin (ei kestä UV-säteilyä)
- Protan GT: Lasikuituvahvisteinen PVC-P -kate terassi- ja parvekesovelluksiin

Protan TPO-katteet

Protan FP -sarja

- Protan FP-S: Polyesterivahvisteinen TPO-kate (polyolefiini) vesikattosovelluksiin kuitulevy/vanerialustalle ja peruskorjaukseen
- Protan FP-M: Polyesterivahvisteinen TPO-kate (polyolefiini) vesikattosovelluksiin
- Protan FP-B: Polyesterivahvisteinen TPO-kate (polyolefiini) sorakuormitteisille ja viherkattosovelluksille
- Protan FP-U: Tukikerrokseton TPO-kate (polyolefiini) detaljien tekoon

HUOM:

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on täydellinen yhteenveto erilaisista Protan-katteiden sovelluksista

Käyttö- alueet	Järjestelmä/Alusta	PVC-kate									TPO-kate			
		SE	EX	EXG	AM	G	GX	GG	GT	FP-U	FP-B	FP-S	FP-M	
Vesikatto- sovellukset	Mekaanisesti kiinnitetty järjestelmä	• Polystyreeni/jäykkä uretaani	x ¹⁾		x									
		• Mineraalivilla	x									x ⁴⁾	x	
		• Kuitulevy/vaneri	x	x								x		
		• Katon peruskorjaus	x ²⁾	x								x ²⁾		
	Liimattu järjestelmä							x						
	Vakuumijärjestelmä	x	x	x								x	x	
Rakenteisiin sijoitettu kattosovellus	Sorakuormitteinen					x					x			
	Terassi betoni-, puulevyin jne.					x ³⁾		x						
	Viherkatto, kevyt							x						
	Viherkatto, raskas					x					x			
	Turvekatto (harja)		x			x								
	Moniosainen katto					x								
Terassit ja parvekkeet	Vesikattoterassin kate									x				
	Rakenteisiin sijoitettu terassin kate					x								
Erikois- sovellukset	Pysäköintitaso									x				
	Harjakatto, aluskerros betoniilein/ levyn alla	x		x	x									
Höyrynsulku	Höyrynsuojakermi	x		x	x									
Yksityiskohdat	Kaikissa katerakenteissa					x		x	x	x				

¹⁾ Laakeroitava min. 50 g/m² lasikuitukankaalla

²⁾ Laakeroitava min. 140 g/m² suodatinkankaalla KL2

³⁾ Täytyy kattaa betonilla

⁴⁾ Riippuu paloteknisistä vaatimuksista



Protan Oy

Koivuhaantie 18, 01510 Vantaa

Puh. 0207 410 400, Fax 0207 410 410

protan@protan.fi

www.protan.fi

Versio 1.0 helmikuu 2005.

Tiedot Protan-tuotevalikoimasta on tarkastettu.

Protan AS ei kuitenkaan vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, laiminlyönneistä ja niistä aiheutuvista seurauksista.

Protan AS

P. O. Box 420 Brakerøya - N-3002 Drammen - Norway

Telephone +47 32 22 16 00 - Fax +47 32 22 17 00

www.protan.com